


**PLC - 15A**

**重型数据线保护器**

**应用特性：**



- 强力保护：一个装置，同时保护交流电源线和数据线
- 体积小巧：在有限的空间里，提供快捷的硬线安装
- 正玄跟踪：对交流电源噪音提供超级衰减
- 快速响应：电涌将在不到 1 纳秒内被箝制并安全分流入地。

- 交流电源线或数据线上的瞬间电涌经常造成逻辑系统紊乱，整个系统不得不关闭，重新启动。更换被损的控制器导致运行操作无限的停滞。
- PLC-15A 安装在控制器处，在极不稳定的工厂环境下，对控制器提供了可靠的保护。
- 安装只需几分钟，可彻底消除出现在供给控制器使用的电源线和数据线上出现的工厂噪音和电涌。LED 指示灯对电源和数据线监控，确保运行正常。
- 20 年质量保证。

| 特性：   |                                    | 电源线的特点：               |  | 数据线的特点：        |                  |
|-------|------------------------------------|-----------------------|--|----------------|------------------|
| 响应时间  | < 1 纳秒                             | 额定电压<br>(50/60/400Hz) | 220VAC   | 响应时间           | < 1 纳秒           |
| 状态指示器 | 绿色 LED 指示灯                         | 40°C下额定电流 (RMS)       | 15A  | 箝位电压<br>+/- 6V | RS-422, 423, 485 |
| 接口    | 螺丝端子                               | 电涌电流 (最大)             | 10KA<br>(8/20m s)                                | +/- 25V        | RS-232           |
| 温度    | -40°C to +50°C                     | 箝位电压<br>(典型值)         | 392V<br>(3kA, 8/20m s)                           | +/- 60V        | 4-20mA loops     |
| 封装    | 高抗冲击塑料                             | 电涌能量                  | 480 焦耳<br>(10/1000ms)                            | +/- 200V       | 拨号线              |
| 安装    | 10.67cm ×9.53cm<br>(.469cmID - 4x) | 滤波衰减                  | -20db(30kHz)<br>-40db( 300kHz)<br>-70db( 1.4MHZ) | 数率             | > 1 兆/秒          |
| 运输重量  | < 0.45kg.                          | AC 显示器                | 绿色 LED 灯   | 保护             | 4 对数据线           |
|       |                                    |                       |  | 数据状态显示         | LED 灯/每对         |
|       |                                    |                       |  | UL 标准          | 497 B            |