

**19”集线架式数据线电涌防护器  
技术规格**

**612 / 624 / 648 系列-集线架式  
信号防护器, 保护 12、24 和 48  
个端口**

网络中非屏蔽的双绞线比屏蔽的电缆更易受到噪音的影响。由于网络的经常变化和移动, 很容易失去布线情况的记录, 感应的电涌出现在这些电缆上, 随时对下游的设备造成损坏。

上述型号系列为 19 英寸集线架式防护器, 也可安装在墙面。



**616 / 632 系列-集线架式信号防护器, 保护 16 和 32 个端口**

适用于保护电话、传真、调制解调器、远程通信, 仪器、网络, CAT 6、RS232、ISDN / DDS。

12 口、16 口、24 口、32 口和 48 口。12 / 24 / 48 端口型号, 前面为 RJ45 接口, 每个 RJ45 端口可保护 1-8 针, 或中心 4 针; 后面为 IDC 110 压线板块。



16 个和 32 个端口, 前后为 RJ45 接口。有 2 种形式供选择, 即 16 个口都在前面板; 或 16 口前, 16 口后。每个 RJ45 端口可保护 1-8 针, 拨号线为中心 2 针。

内置地线连接和附加的地线与机壳相连确保超级不间断的保护。



型号	612-C6 612-60V 612-240V	624-C6 648-C6	616 / 632	
应用	CAT.6, Telco, ISDN		RS232, ISDN/T1/DDS, 拨号线 / 调制解调器 / 传真-CCTV, 1000Base-T	
箝位电压	60V, 240V	7.5V	240V	7.5V, 18V, 60V,
响应时间	< 1 纳秒	< 1 纳秒	< 1 纳秒	< 1 纳秒
高度	1 个单元	2 个单元; 4 个单元	1 或 2 个单元	1 个单元
接口	前: 12 个 RJ 45 端口 后: IDC 110 板块	前: 24 个 RJ 45 端口 前: 48 个 RJ 45 端口 后: IDC 110 板块	16, 前/前 或 (前/后)	32 (前/后)
保护	中心 4 针	1-8 针	中心 2 针	1-8 针
端口	IDC-110, RJ45 (凹)	IDC-110, RJ45 (凹)	RJ45, RJ45 (凹)	RJ45, RJ45 (凹)
安装尺寸	19" x 1.75" x 1.38"	19" x 3.5" x 1.38"	19" x 1.75" x 3.75	19" x 3.5" x 3.75
重量	0.45 公斤	0.45 公斤	0.45 公斤	0.45 公斤
订货时需注明	型号, 箝位电压, 被保护的线数			
关于箝位电压的说明:	RS 232:18V; ISDN/T1/DDS: 60V; 拨号线 / 调制解调器 / 传真:240V; 1000 Base-T( Cat 6): 7.5V			